

# Спецификация

Сформировано: 02.06.2026 20:05

| Наименование                                            | Параметры                                                                         |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Датчик давления MPM489-(-100-0 кПа)-V6-W-22-B1-C3-i-T-G | <b>Предел измерений:</b> -100...0 кПа                                             |
|                                                         | <b>Материал мембраны / Технологическое соединение / Корпус:</b> SS 316L / SS / SS |
|                                                         | <b>Дисплей:</b> без дисплея                                                       |
|                                                         | <b>Исполнение по взрывозащите:</b> Искробезопасное ExiaIICT6                      |
|                                                         | <b>Механическое присоединение:</b> G1/2                                           |
|                                                         | <b>Тип измеряемого давления:</b> Избыточное давление ( с учетом атм. давления)    |
|                                                         | <b>Питание:</b> 5V DC                                                             |
|                                                         | <b>Выходной сигнал:</b> 0.5V-2.5V DC                                              |
|                                                         | <b>Электрическое присоединение:</b> 4-контактный штекер для подключения           |
|                                                         | <b>Морское исполнение:</b> Морское исполнение                                     |
|                                                         | <b>Материал корпуса:</b> Нержавеющая сталь 304                                    |
|                                                         | <b>Материал штуцера:</b> Нержавеющая сталь 304                                    |
|                                                         | <b>Материал мембраны:</b> Нержавеющая сталь 316L                                  |
|                                                         | <b>Температура окружающей среды:</b> -30...+80°C                                  |
|                                                         | <b>Степень защиты:</b> IP65                                                       |
|                                                         | <b>Основная погрешность:</b> 0,5%                                                 |
|                                                         | <b>Стандарт:</b> н/д                                                              |
|                                                         | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202000                                                    |
|                                                         | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130                                                       |