

# Спецификация

Сформировано: 12.05.2026 03:54

Наименование	Параметры
Датчик давления РСМ303-60MSB1C10J5M4BS-6 LEDExia II CT6	<b>Тип измеряемого давления:</b> Избыточное герметичное
	<b>Исполнение по взрывозащите:</b> Искробезопасная электрическая цепь Exia II CT6
	<b>Предел измерений:</b> 0...60 МПа
	<b>Основная погрешность:</b> 0,5%
	<b>Степень защиты:</b> IP65
	<b>Выходной сигнал:</b> 4-20 мА
	<b>Электрическое присоединение:</b> DIN43650
	<b>Демпфер:</b> С демпфером
	<b>Механическое присоединение:</b> R1/2, PT1/2, ZG1/2
	<b>Питание:</b> 12-30VDC
	<b>Температура измеряемой среды:</b> -30°C...+105°C
	<b>Температура окружающей среды:</b> -20°C...+85°C
	<b>Материал мембраны:</b> 316L
	<b>Материал корпуса:</b> 316L
	<b>Дисплей:</b> LED дисплей, красная подсветка
	<b>Стандарт:</b> н/д
	<b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> н/д
	<b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130