

# Спецификация

Сформировано: 12.05.2026 08:19

| Наименование                         | Параметры   |
|--------------------------------------|---|
| Датчик давления РСМ303-40MSB6C22J5M4 | <b>Тип измеряемого давления:</b> Избыточное герметичное |
|                                      | <b>Исполнение по взрывозащите:</b> Общепромышленное     |
|                                      | <b>Предел измерений:</b> 0...40 МПа                     |
|                                      | <b>Основная погрешность:</b> 0,5%                       |
|                                      | <b>Степень защиты:</b> IP65                             |
|                                      | <b>Выходной сигнал:</b> 0.5-4.5 V R/M                   |
|                                      | <b>Электрическое присоединение:</b> DIN43650            |
|                                      | <b>Демпфер:</b> С демпфером                             |
|                                      | <b>Механическое присоединение:</b> M16×1.5              |
|                                      | <b>Питание:</b> 5VDC                                    |
|                                      | <b>Температура измеряемой среды:</b> -30°C...+105°C     |
|                                      | <b>Температура окружающей среды:</b> -20°C...+85°C      |
|                                      | <b>Материал мембраны:</b> 316L                          |
|                                      | <b>Материал корпуса:</b> 316L                           |
|                                      | <b>Дисплей:</b> Без дисплея                             |
|                                      | <b>Стандарт:</b> н/д                                    |
|                                      | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> н/д                                 |
|                                      | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130                             |