

# Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 10:16



Наименование	Параметры
<p>Датчик давления РСМ303-16MSB2C6J15LCD12</p>	<p><b>Тип измеряемого давления</b> Избыточное герметичное</p> <p><b>Исполнение по взрывозащите</b> Общепромышленное</p> <p><b>Предел измерений</b> 0...16 МПа</p> <p><b>Основная погрешность</b> 0,5%</p> <p><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p><b>Выходной сигнал</b> 1-5 V</p> <p><b>Электрическое присоединение</b> DIN43650 с кабелем</p> <p><b>Демпфер</b> без демпфера</p> <p><b>Механическое присоединение</b> R1/4, PT1/4, ZG1/4</p> <p><b>Питание</b> 12-30VDC</p> <p><b>Температура измеряемой среды</b> -30°C...+105°C</p> <p><b>Температура окружающей среды</b> -20°C...+85°C</p> <p><b>Материал мембраны</b> 316L</p> <p><b>Материал корпуса</b> 316L</p> <p><b>Дисплей</b> LCD дисплей, зелёная подсветка</p> <p><b>Стандарт</b> н/д</p> <p><b>ТН ВЭД ЕАЭС</b> н/д</p>