

# Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 22:52

| Наименование                     | Параметры   |
|----------------------------------|---|
| Датчик давления РСМ303-6MSB1C2J5 | <b>Тип измеряемого давления:</b> Избыточное герметичное |
|                                  | <b>Исполнение по взрывозащите:</b> Общепромышленное     |
|                                  | <b>Предел измерений:</b> 0...6 МПа                      |
|                                  | <b>Основная погрешность:</b> 0,5%                       |
|                                  | <b>Степень защиты:</b> IP65                             |
|                                  | <b>Выходной сигнал:</b> 4-20 мА                         |
|                                  | <b>Электрическое присоединение:</b> DIN43650            |
|                                  | <b>Демпфер:</b> без демпфера                            |
|                                  | <b>Механическое присоединение:</b> G1/2                 |
|                                  | <b>Питание:</b> 12-30VDC                                |
|                                  | <b>Температура измеряемой среды:</b> -30°C...+105°C     |
|                                  | <b>Температура окружающей среды:</b> -20°C...+85°C      |
|                                  | <b>Материал мембраны:</b> 316L                          |
|                                  | <b>Материал корпуса:</b> 316L                           |
|                                  | <b>Дисплей:</b> Без дисплея                             |
|                                  | <b>Стандарт:</b> н/д                                    |
|                                  | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> н/д                                 |
|                                  | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130                             |