

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 01:37

Наименование	Параметры
Датчик давления РСМ303-400kAB7C2J5	<p data-bbox="671 181 1098 248">Тип измеряемого давления Абсолютное</p> <p data-bbox="671 304 1142 371">Исполнение по взрывозащите Общепромышленное</p> <p data-bbox="671 427 970 495">Предел измерений 0...400 кПа</p> <p data-bbox="671 551 1031 618">Основная погрешность 0,5%</p> <p data-bbox="671 674 930 741">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 797 946 864">Выходной сигнал 0-10 V</p> <p data-bbox="671 920 1161 987">Электрическое присоединение DIN43650</p> <p data-bbox="671 1043 874 1111">Демпфер без демпфера</p> <p data-bbox="671 1167 1150 1234">Механическое присоединение G1/2</p> <p data-bbox="671 1290 810 1357">Питание 12-30VDC</p> <p data-bbox="671 1413 1182 1480">Температура измеряемой среды -30°C...+105°C</p> <p data-bbox="671 1536 1206 1603">Температура окружающей среды -20°C...+85°C</p> <p data-bbox="671 1659 999 1727">Материал мембраны 316L</p> <p data-bbox="671 1783 962 1850">Материал корпуса 316L</p> <p data-bbox="671 1906 850 1973">Дисплей Без дисплея</p> <p data-bbox="671 2029 823 2096">Стандарт н/д</p> <p data-bbox="671 2152 874 2219">ТН ВЭД ЕАЭС н/д</p>