

# Спецификация

Сформировано: 04.06.2026 17:41

| Наименование                                     | Параметры   |
|--|---|
| Датчик давления РСМ303-400кАВ1С15J5М4Exia II СТ6 | <b>Тип измеряемого давления:</b> Абсолютное                                       |
|  | <b>Исполнение по взрывозащите:</b> Искробезопасная электрическая цепь Exia II СТ6 |
|  | <b>Предел измерений:</b> 0...400 кПа  |
|  | <b>Основная погрешность:</b> 0,5%   |
|  | <b>Степень защиты:</b> IP65   |
|  | <b>Выходной сигнал:</b> 4-20 мА   |
|  | <b>Электрическое присоединение:</b> DIN43650                                      |
|  | <b>Демпфер:</b> С демпфером   |
|  | <b>Механическое присоединение:</b> G3/8   |
|  | <b>Питание:</b> 12-30VDC  |
|  | <b>Температура измеряемой среды:</b> -30°C...+105°C                               |
|  | <b>Температура окружающей среды:</b> -20°C...+85°C                                |
|  | <b>Материал мембраны:</b> 316L  |
|  | <b>Материал корпуса:</b> 316L   |
|  | <b>Дисплей:</b> Без дисплея   |
|  | <b>Стандарт:</b> н/д  |
|  | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> н/д   |
|  | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130   |