

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 03:17

Наименование	Параметры
Датчик давления РСМ303-1MGB1C20J5BS-6 LEDEXia II CT6	<p data-bbox="671 181 1098 248">Тип измеряемого давления Избыточное</p> <p data-bbox="671 304 1362 371">Исполнение по взрывозащите Искробезопасная электрическая цепь Exia II CT6</p> <p data-bbox="671 427 810 495">Предел измерений 0...1 МПа</p> <p data-bbox="671 551 874 618">Основная погрешность 0,5%</p> <p data-bbox="671 674 735 741">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 797 783 864">Выходной сигнал 4-20 мА</p> <p data-bbox="671 920 810 987">Электрическое присоединение DIN43650</p> <p data-bbox="671 1043 874 1111">Демпфер без демпфера</p> <p data-bbox="671 1167 847 1234">Механическое присоединение M10×1</p> <p data-bbox="671 1290 783 1357">Питание 12-30VDC</p> <p data-bbox="671 1413 1177 1480">Температура измеряемой среды -30°C...+105°C</p> <p data-bbox="671 1536 1203 1603">Температура окружающей среды -20°C...+85°C</p> <p data-bbox="671 1659 735 1727">Материал мембраны 316L</p> <p data-bbox="671 1783 735 1850">Материал корпуса 316L</p> <p data-bbox="671 1906 1139 1973">Дисплей LED дисплей, красная подсветка</p> <p data-bbox="671 2029 719 2096">Стандарт н/д</p> <p data-bbox="671 2152 719 2219">ТН ВЭД ЕАЭС н/д</p>