

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 06:24



Наименование	Параметры
Датчик давления РСМ303-400kGB6C3J5M4	<p data-bbox="671 181 1098 248"><b>Тип измеряемого давления</b> Избыточное</p> <p data-bbox="671 304 1142 371"><b>Исполнение по взрывозащите</b> Общепромышленное</p> <p data-bbox="671 427 970 495"><b>Предел измерений</b> 0...400 кПа</p> <p data-bbox="671 551 1031 618"><b>Основная погрешность</b> 0,5%</p> <p data-bbox="671 674 930 741"><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p data-bbox="671 797 946 864"><b>Выходной сигнал</b> 0.5-4.5 V R/M</p> <p data-bbox="671 920 1161 987"><b>Электрическое присоединение</b> DIN43650</p> <p data-bbox="671 1043 866 1111"><b>Демпфер</b> С демпфером</p> <p data-bbox="671 1167 1150 1234"><b>Механическое присоединение</b> G1/4</p> <p data-bbox="671 1290 804 1357"><b>Питание</b> 5VDC</p> <p data-bbox="671 1413 1182 1480"><b>Температура измеряемой среды</b> -30°C...+105°C</p> <p data-bbox="671 1536 1206 1603"><b>Температура окружающей среды</b> -20°C...+85°C</p> <p data-bbox="671 1659 999 1727"><b>Материал мембраны</b> 316L</p> <p data-bbox="671 1783 963 1850"><b>Материал корпуса</b> 316L</p> <p data-bbox="671 1906 850 1973"><b>Дисплей</b> Без дисплея</p> <p data-bbox="671 2029 823 2096"><b>Стандарт</b> н/д</p> <p data-bbox="671 2152 874 2219"><b>ТН ВЭД ЕАЭС</b> н/д</p>