

Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 05:47

Наименование	Параметры
Датчик давления РСМ303-400kGB1C2J5Exia II CT6	<p data-bbox="671 181 1098 253">Тип измеряемого давления Избыточное</p> <p data-bbox="671 304 1366 376">Исполнение по взрывозащите Искробезопасная электрическая цепь Exia II CT6</p> <p data-bbox="671 427 954 499">Предел измерений 0...400 кПа</p> <p data-bbox="671 551 1031 622">Основная погрешность 0,5%</p> <p data-bbox="671 674 930 745">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 797 946 869">Выходной сигнал 4-20 мА</p> <p data-bbox="671 920 1161 992">Электрическое присоединение DIN43650</p> <p data-bbox="671 1043 874 1115">Демпфер без демпфера</p> <p data-bbox="671 1167 1150 1238">Механическое присоединение G1/2</p> <p data-bbox="671 1290 810 1361">Питание 12-30VDC</p> <p data-bbox="671 1413 1182 1485">Температура измеряемой среды -30°C...+105°C</p> <p data-bbox="671 1536 1206 1608">Температура окружающей среды -20°C...+85°C</p> <p data-bbox="671 1659 999 1731">Материал мембраны 316L</p> <p data-bbox="671 1783 962 1854">Материал корпуса 316L</p> <p data-bbox="671 1906 850 1977">Дисплей Без дисплея</p> <p data-bbox="671 2029 823 2101">Стандарт н/д</p> <p data-bbox="671 2152 874 2224">ТН ВЭД ЕАЭС н/д</p>