

Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 05:47

Наименование	Параметры
Датчик давления РСМ303-100kGB1C2J5Exia II CT6	<p data-bbox="671 181 1098 248">Тип измеряемого давления Избыточное</p> <p data-bbox="671 304 1362 371">Исполнение по взрывозащите Искробезопасная электрическая цепь Exia II CT6</p> <p data-bbox="671 427 815 495">Предел измерений 0...100 кПа</p> <p data-bbox="671 551 1031 618">Основная погрешность 0,5%</p> <p data-bbox="671 674 927 741">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 797 943 864">Выходной сигнал 4-20 мА</p> <p data-bbox="671 920 1158 987">Электрическое присоединение DIN43650</p> <p data-bbox="671 1043 871 1111">Демпфер без демпфера</p> <p data-bbox="671 1167 1142 1234">Механическое присоединение G1/2</p> <p data-bbox="671 1290 807 1357">Питание 12-30VDC</p> <p data-bbox="671 1413 1174 1480">Температура измеряемой среды -30°C...+105°C</p> <p data-bbox="671 1536 1206 1603">Температура окружающей среды -20°C...+85°C</p> <p data-bbox="671 1659 999 1727">Материал мембраны 316L</p> <p data-bbox="671 1783 967 1850">Материал корпуса 316L</p> <p data-bbox="671 1906 847 1973">Дисплей Без дисплея</p> <p data-bbox="671 2029 823 2096">Стандарт н/д</p> <p data-bbox="671 2152 871 2219">ТН ВЭД ЕАЭС н/д</p>