

Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 14:06

| Наименование | Параметры |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датчик ДМ5007-ДИ-1000 кПа-42-0,5-Э | <p>Тип измеряемого давления Избыточное</p> <p>Исполнение по взрывозащите Общепромышленное исполнение</p> <p>Предел измерений 0...1000 кПа</p> <p>Основная погрешность 0,5</p> <p>Климатическое исполнение У2</p> <p>Степень защиты IP65</p> <p>Выходной сигнал 4...20 мА</p> <p>Измеряемая среда базовое</p> <p>Обезжиривание Без обезжиривания</p> <p>Табличка позиционного обозначения Без таблички</p> <p>Экспортное исполнение в экспортном исполнении</p> <p>Механическое присоединение штуцерное</p> <p>Присоединительная резьба М20х1.5-8g</p> <p>Питание 17...42 В</p> <p>Температура измеряемой среды до 200°C, с применением охладительных устройств</p> <p>Температура окружающей среды от -40°C до +50°C</p> <p>Материал штуцера Нержавеющая сталь</p> |