

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 04:40

Наименование	Параметры
Датчик ДМ5007-ДИ-16 кгс/см2-42-0,5-Кис-R1/2-Обезж.-Э	<p data-bbox="671 181 1098 248">Тип измеряемого давления Избыточное</p> <p data-bbox="671 304 1145 371">Исполнение по взрывозащите Общепромышленное исполнение</p> <p data-bbox="671 427 967 495">Предел измерений 0...16 кгс/см2</p> <p data-bbox="671 551 1031 618">Основная погрешность 0,5</p> <p data-bbox="671 674 1106 741">Климатическое исполнение У2</p> <p data-bbox="671 797 927 864">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 920 943 987">Выходной сигнал 4...20 мА</p> <p data-bbox="671 1043 963 1111">Измеряемая среда кислород</p> <p data-bbox="671 1167 943 1234">Обезжиривание С обезжириванием</p> <p data-bbox="671 1290 1254 1357">Табличка позиционного обозначения Без таблички</p> <p data-bbox="671 1413 1043 1480">Экспортное исполнение в экспортном исполнении</p> <p data-bbox="671 1536 1150 1603">Механическое присоединение штуцерное</p> <p data-bbox="671 1659 1102 1727">Присоединительная резьба R1/2</p> <p data-bbox="671 1783 799 1850">Питание 17...42 В</p> <p data-bbox="671 1906 1417 1973">Температура измеряемой среды до 200°С, с применением охладительных устройств</p> <p data-bbox="671 2029 1203 2096">Температура окружающей среды от -40°С до +50°С</p> <p data-bbox="671 2152 970 2219">Материал штуцера Нержавеющая сталь</p>