

# Спецификация

Сформировано: 03.06.2026 00:45

| Наименование  | Параметры  |
|---|--|
| Датчик ДМ5007-ДИ-0,6 МПа-42-0,5-Кис-G1/2-Обезж.-ЦСМ | <b>Тип измеряемого давления:</b> Избыточное  |
|   | <b>Исполнение по взрывозащите:</b> Общепромышленное исполнение                     |
|   | <b>Предел измерений:</b> 0...0,6 МПа   |
|   | <b>Основная погрешность:</b> 0,5   |
|   | <b>Климатическое исполнение:</b> У2  |
|   | <b>Степень защиты:</b> IP65  |
|   | <b>Выходной сигнал:</b> 4...20 мА  |
|   | <b>Измеряемая среда:</b> кислород  |
|   | <b>Обезжиривание:</b> С обезжириванием   |
|   | <b>Табличка позиционного обозначения:</b> Без таблички                             |
|   | <b>Механическое присоединение:</b> штуцерное                                       |
|   | <b>Присоединительная резьба:</b> G1/2-В  |
|   | <b>Питание:</b> 17...42 В  |
|   | <b>Температура измеряемой среды:</b> до 200°C, с применением охлаждающих устройств |
|   | <b>Температура окружающей среды:</b> от -40°C до +50°C                             |
|   | <b>Материал штуцера:</b> Нержавеющая сталь   |
|   | <b>Материал корпуса:</b> Ударопрочный полистирол                                   |
|   | <b>Экспортное исполнение:</b> Без экспортного исполнения                           |
|   | <b>Поверка ЦСМ:</b> с поверкой   |
|   | <b>ТУ:</b> 311-00225590.012-95   |
|   | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202000   |
|   | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130  |