

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 15:07

Наименование	Параметры
Датчик ДМ5007А-ДА-1 МПа-05-0,25-G 1/2-ЦСМ-Э	<p data-bbox="671 181 1098 248">Тип измеряемого давления Абсолютное</p> <p data-bbox="671 304 1145 371">Исполнение по взрывозащите Общепромышленное исполнение</p> <p data-bbox="671 427 970 495">Предел измерений 0...1 МПа</p> <p data-bbox="671 551 1031 618">Основная погрешность 0,25%</p> <p data-bbox="671 674 1107 741">Климатическое исполнение У2</p> <p data-bbox="671 797 930 864">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 920 944 987">Выходной сигнал 0...5 мА</p> <p data-bbox="671 1043 965 1111">Измеряемая среда базовое</p> <p data-bbox="671 1167 954 1234">Обезжиривание Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1290 1254 1357">Табличка позиционного обозначения Без таблички</p> <p data-bbox="671 1413 802 1480">Питание 17...42 В</p> <p data-bbox="671 1536 1417 1603">Температура измеряемой среды до 200°С, с применением охладительных устройств</p> <p data-bbox="671 1659 1203 1727">Температура окружающей среды от -40°С до +70°С</p> <p data-bbox="671 1783 973 1850">Материал штуцера Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1906 967 1973">Материал корпуса Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 2029 1046 2096">Экспортное исполнение в экспортном исполнении</p> <p data-bbox="671 2152 1149 2219">Механическое присоединение G 1/2</p>