

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 15:07

Наименование	Параметры
Датчик ДМ5007А-ДА-600 кПа-05-0,25-M20x1,5-ЦСМ-Э	<p data-bbox="671 181 1098 248">Тип измеряемого давления Абсолютное</p> <p data-bbox="671 304 1145 371">Исполнение по взрывозащите Общепромышленное исполнение</p> <p data-bbox="671 427 970 495">Предел измерений 0...600 кПа</p> <p data-bbox="671 551 1031 618">Основная погрешность 0,25%</p> <p data-bbox="671 674 1107 741">Климатическое исполнение У2</p> <p data-bbox="671 797 930 864">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 920 944 987">Выходной сигнал 0...5 мА</p> <p data-bbox="671 1043 965 1111">Измеряемая среда базовое</p> <p data-bbox="671 1167 954 1234">Обезжиривание Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1290 1254 1357">Табличка позиционного обозначения Без таблички</p> <p data-bbox="671 1413 1150 1480">Механическое присоединение M20x1,5</p> <p data-bbox="671 1536 802 1603">Питание 17...42 В</p> <p data-bbox="671 1659 1417 1727">Температура измеряемой среды до 200°С, с применением охладительных устройств</p> <p data-bbox="671 1783 1203 1850">Температура окружающей среды от -40°С до +70°С</p> <p data-bbox="671 1906 970 1973">Материал штуцера Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 2029 970 2096">Материал корпуса Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 2152 1043 2219">Экспортное исполнение в экспортном исполнении</p>