

# Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 06:30



| Наименование  | Параметры  |
|---|--|
| Датчик ДМ5007А-ДВ-(-100...0) кПа-42-0,5-М20х1,5-Табл.-ЦСМ | <p data-bbox="671 181 1098 253"><b>Тип измеряемого давления</b><br/>Разряжение</p> <p data-bbox="671 304 1145 376"><b>Исполнение по взрывозащите</b><br/>Общепромышленное исполнение</p> <p data-bbox="671 427 970 499"><b>Предел измерений</b><br/>-100...0 кПа</p> <p data-bbox="671 551 1031 622"><b>Основная погрешность</b><br/>0,5%</p> <p data-bbox="671 674 1107 745"><b>Климатическое исполнение</b><br/>У2</p> <p data-bbox="671 797 930 869"><b>Степень защиты</b><br/>IP65</p> <p data-bbox="671 920 944 992"><b>Выходной сигнал</b><br/>4...20 мА</p> <p data-bbox="671 1043 965 1115"><b>Измеряемая среда</b><br/>базовое</p> <p data-bbox="671 1167 954 1238"><b>Обезжиривание</b><br/>Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1290 1254 1361"><b>Табличка позиционного обозначения</b><br/>С табличкой</p> <p data-bbox="671 1413 1150 1485"><b>Механическое присоединение</b><br/>М20х1,5</p> <p data-bbox="671 1536 802 1608"><b>Питание</b><br/>17...42 В</p> <p data-bbox="671 1659 1417 1731"><b>Температура измеряемой среды</b><br/>до 200°С, с применением охладительных устройств</p> <p data-bbox="671 1783 1203 1854"><b>Температура окружающей среды</b><br/>от -40°С до +70°С</p> <p data-bbox="671 1906 970 1977"><b>Материал штуцера</b><br/>Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 2029 970 2101"><b>Материал корпуса</b><br/>Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 2152 1082 2224"><b>Экспортное исполнение</b><br/>Без экспортного исполнения</p> |