

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 03:09



Наименование	Параметры
Датчик ДМ5007А-ДВ-(-60...0) кПа-05-0,5-М20х1,5	<p data-bbox="671 181 1098 253"><b>Тип измеряемого давления</b> Разряжение</p> <p data-bbox="671 304 1145 376"><b>Исполнение по взрывозащите</b> Общепромышленное исполнение</p> <p data-bbox="671 427 970 499"><b>Предел измерений</b> -60...0 кПа</p> <p data-bbox="671 551 1031 622"><b>Основная погрешность</b> 0,5%</p> <p data-bbox="671 674 1107 745"><b>Климатическое исполнение</b> У2</p> <p data-bbox="671 797 930 869"><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p data-bbox="671 920 944 992"><b>Выходной сигнал</b> 0...5 мА</p> <p data-bbox="671 1043 965 1115"><b>Измеряемая среда</b> базовое</p> <p data-bbox="671 1167 954 1238"><b>Обезжиривание</b> Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1290 1254 1361"><b>Табличка позиционного обозначения</b> Без таблички</p> <p data-bbox="671 1413 1045 1485"><b>Экспортное исполнение</b> в экспортном исполнении</p> <p data-bbox="671 1536 1149 1608"><b>Механическое присоединение</b> М20х1,5</p> <p data-bbox="671 1659 802 1731"><b>Питание</b> 17...42 В</p> <p data-bbox="671 1783 1417 1854"><b>Температура измеряемой среды</b> до 200°С, с применением охладительных устройств</p> <p data-bbox="671 1906 1204 1977"><b>Температура окружающей среды</b> от -40°С до +70°С</p> <p data-bbox="671 2029 970 2101"><b>Материал штуцера</b> Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 2152 970 2224"><b>Материал корпуса</b> Нержавеющая сталь</p>