

# Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 04:10



Наименование	Параметры
Датчик ДМ5007А-ДВ-(-10...0) кПа-42-0,5-M20x1,5	<p data-bbox="671 181 1098 248"><b>Тип измеряемого давления</b> Разряжение</p> <p data-bbox="671 304 1145 371"><b>Исполнение по взрывозащите</b> Общепромышленное исполнение</p> <p data-bbox="671 427 970 495"><b>Предел измерений</b> -10...0 кПа</p> <p data-bbox="671 551 1031 618"><b>Основная погрешность</b> 0,5%</p> <p data-bbox="671 674 1107 741"><b>Климатическое исполнение</b> У2</p> <p data-bbox="671 797 930 864"><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p data-bbox="671 920 944 987"><b>Выходной сигнал</b> 4...20 мА</p> <p data-bbox="671 1043 965 1111"><b>Измеряемая среда</b> базовое</p> <p data-bbox="671 1167 954 1234"><b>Обезжиривание</b> Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1290 1254 1357"><b>Табличка позиционного обозначения</b> Без таблички</p> <p data-bbox="671 1413 1150 1480"><b>Механическое присоединение</b> M20x1,5</p> <p data-bbox="671 1536 802 1603"><b>Питание</b> 17...42 В</p> <p data-bbox="671 1659 1417 1727"><b>Температура измеряемой среды</b> до 200°С, с применением охладительных устройств</p> <p data-bbox="671 1783 1203 1850"><b>Температура окружающей среды</b> от -40°С до +70°С</p> <p data-bbox="671 1906 970 1973"><b>Материал штуцера</b> Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 2029 967 2096"><b>Материал корпуса</b> Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 2152 1082 2219"><b>Экспортное исполнение</b> Без экспортного исполнения</p>