

# Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 12:14



Наименование	Параметры
Датчик ДМ5007А-ДВИ-2400 кПа-42-0,25-M20x1,5-ЦСМ	<p data-bbox="671 181 1171 255"><b>Тип измеряемого давления</b> Избыточное давление-разряжение</p> <p data-bbox="671 304 1150 378"><b>Исполнение по взрывозащите</b> Общепромышленное исполнение</p> <p data-bbox="671 427 970 501"><b>Предел измерений</b> -100...2400 кПа</p> <p data-bbox="671 551 1031 624"><b>Основная погрешность</b> 0,25%</p> <p data-bbox="671 674 1107 748"><b>Климатическое исполнение</b> У2</p> <p data-bbox="671 797 930 871"><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p data-bbox="671 920 944 994"><b>Выходной сигнал</b> 4...20 мА</p> <p data-bbox="671 1043 965 1117"><b>Измеряемая среда</b> базовое</p> <p data-bbox="671 1167 954 1240"><b>Обезжиривание</b> Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1290 1254 1364"><b>Табличка позиционного обозначения</b> Без таблички</p> <p data-bbox="671 1413 1150 1487"><b>Механическое присоединение</b> M20x1,5</p> <p data-bbox="671 1536 799 1610"><b>Питание</b> 17...42 В</p> <p data-bbox="671 1659 1417 1733"><b>Температура измеряемой среды</b> до 200°С, с применением охладительных устройств</p> <p data-bbox="671 1783 1206 1856"><b>Температура окружающей среды</b> от -40°С до +70°С</p> <p data-bbox="671 1906 970 1980"><b>Материал штуцера</b> Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 2029 970 2103"><b>Материал корпуса</b> Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 2152 1083 2226"><b>Экспортное исполнение</b> Без экспортного исполнения</p>