

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 03:10

Наименование	Параметры
Датчик ДМ5007А-ДВИ-500 кПа-05-0,25-M20x1,5-Табл.	<p data-bbox="671 181 1171 255">Тип измеряемого давления Избыточное давление-разряжение</p> <p data-bbox="671 304 1150 378">Исполнение по взрывозащите Общепромышленное исполнение</p> <p data-bbox="671 427 970 501">Предел измерений -100...500 кПа</p> <p data-bbox="671 551 1031 624">Основная погрешность 0,25%</p> <p data-bbox="671 674 1107 748">Климатическое исполнение У2</p> <p data-bbox="671 797 930 871">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 920 946 994">Выходной сигнал 0...5 мА</p> <p data-bbox="671 1043 967 1117">Измеряемая среда базовое</p> <p data-bbox="671 1167 954 1240">Обезжиривание Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1290 1254 1364">Табличка позиционного обозначения С табличкой</p> <p data-bbox="671 1413 1150 1487">Механическое присоединение M20x1,5</p> <p data-bbox="671 1536 802 1610">Питание 17...42 В</p> <p data-bbox="671 1659 1417 1733">Температура измеряемой среды до 200°С, с применением охладительных устройств</p> <p data-bbox="671 1783 1206 1856">Температура окружающей среды от -40°С до +70°С</p> <p data-bbox="671 1906 970 1980">Материал штуцера Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 2029 970 2103">Материал корпуса Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 2152 1083 2226">Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p>