

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 19:09



Наименование	Параметры
Датчик ДМ5007А-ДВИ-150 кПа-05-0,25-G1/2	<p data-bbox="671 181 1171 248"><b>Тип измеряемого давления</b> Избыточное давление-разряжение</p> <p data-bbox="671 304 1145 371"><b>Исполнение по взрывозащите</b> Общепромышленное исполнение</p> <p data-bbox="671 427 970 495"><b>Предел измерений</b> -100...150 кПа</p> <p data-bbox="671 551 1031 618"><b>Основная погрешность</b> 0,25%</p> <p data-bbox="671 674 1107 741"><b>Климатическое исполнение</b> У2</p> <p data-bbox="671 797 930 864"><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p data-bbox="671 920 944 987"><b>Выходной сигнал</b> 0...5 мА</p> <p data-bbox="671 1043 965 1111"><b>Измеряемая среда</b> базовое</p> <p data-bbox="671 1167 954 1234"><b>Обезжиривание</b> Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1290 1254 1357"><b>Табличка позиционного обозначения</b> Без таблички</p> <p data-bbox="671 1413 802 1480"><b>Питание</b> 17...42 В</p> <p data-bbox="671 1536 1417 1603"><b>Температура измеряемой среды</b> до 200°С, с применением охладительных устройств</p> <p data-bbox="671 1659 1203 1727"><b>Температура окружающей среды</b> от -40°С до +70°С</p> <p data-bbox="671 1783 973 1850"><b>Материал штуцера</b> Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1906 967 1973"><b>Материал корпуса</b> Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 2029 1149 2096"><b>Механическое присоединение</b> G1/2</p> <p data-bbox="671 2152 1083 2219"><b>Экспортное исполнение</b> Без экспортного исполнения</p>