

Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 22:30

Наименование	Параметры
Датчик ДМ5007А-ДВИ-9 кгс/см ² -05-0,25-R1/2	<p data-bbox="671 181 1171 253">Тип измеряемого давления Избыточное давление-разряжение</p> <p data-bbox="671 304 1149 376">Исполнение по взрывозащите Общепромышленное исполнение</p> <p data-bbox="671 427 970 499">Предел измерений -1...9 кгс/см²</p> <p data-bbox="671 551 1031 622">Основная погрешность 0,25%</p> <p data-bbox="671 674 1107 745">Климатическое исполнение У2</p> <p data-bbox="671 797 930 869">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 920 946 992">Выходной сигнал 0...5 мА</p> <p data-bbox="671 1043 967 1115">Измеряемая среда базовое</p> <p data-bbox="671 1167 954 1238">Обезжиривание Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1290 1254 1361">Табличка позиционного обозначения Без таблички</p> <p data-bbox="671 1413 802 1485">Питание 17...42 В</p> <p data-bbox="671 1536 1417 1608">Температура измеряемой среды до 200°С, с применением охладительных устройств</p> <p data-bbox="671 1659 1206 1731">Температура окружающей среды от -40°С до +70°С</p> <p data-bbox="671 1783 975 1854">Материал штуцера Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1906 967 1977">Материал корпуса Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 2029 1150 2101">Механическое присоединение R1/2</p> <p data-bbox="671 2152 1086 2224">Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p>