

# Спецификация

Сформировано: 01.06.2026 10:38

Наименование	Параметры
Датчик ДМ5007А-ДИ-600 кПа-42-0,5-Кис-М20х1,5-Обезж.-Табл.	<b>Тип измеряемого давления:</b> Избыточное
	<b>Предел измерений:</b> 600 кПа
	<b>Выходной сигнал:</b> 4...20 мА
	<b>Основная погрешность:</b> 0,5%
	<b>Механическое присоединение:</b> М20х1,5
	<b>Обезжиривание:</b> С обезжириванием
	<b>Табличка позиционного обозначения:</b> С табличкой
	<b>Температура окружающей среды:</b> от -40 до +70°C
	<b>Степень защиты:</b> IP 65
	<b>Материал корпуса:</b> Нержавеющая сталь
	<b>Материал штуцера:</b> Нержавеющая сталь
	<b>Климатическое исполнение:</b> У2
	<b>Измеряемая среда:</b> Кислород
	<b>Исполнение по взрывозащите:</b> Общепромышленное исполнение
	<b>Питание:</b> 17...42 В
	<b>Температура измеряемой среды:</b> до 200°C, с применением охладительных устройств
	<b>Поверка ЦСМ:</b> без поверки
<b>Экспортное исполнение:</b> Без экспортного исполнения	
<b>ТУ:</b> 311-00225590.012-95	
<b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202000	
<b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130	