

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 18:51

| Наименование | Параметры |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датчик ДМ5007Ех-ДА-16 МПа-42-0,5-(-55..+70)°С-М20х1,5-Табл.-Э | <p>Тип измеряемого давления Абсолютное</p> <p>Исполнение по взрывозащите искробезопасная электрическая цепь</p> <p>Предел измерений 0...16 МПа</p> <p>Основная погрешность 0,5%</p> <p>Климатическое исполнение У2</p> <p>Степень защиты IP65</p> <p>Выходной сигнал 4...20 мА</p> <p>Измеряемая среда базовое</p> <p>Обезжиривание Без обезжиривания</p> <p>Табличка позиционного обозначения С табличкой</p> <p>Экспортное исполнение В экспортном исполнении</p> <p>Механическое присоединение штуцерное</p> <p>Присоединительная резьба М20*1,5-8g</p> <p>Питание 17...42 В</p> <p>Температура измеряемой среды до 200°С, с применением охладительных устройств</p> <p>Температура окружающей среды от -55°С до +70°С</p> <p>Материал штуцера Нержавеющая сталь</p> |