

# Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 09:11



| Наименование                                   | Параметры   |
|--|---|
| Датчик ДМ5007Ех-ДА-16 МПа-42-0,25-G1/2-Табл.-Э | <p data-bbox="671 181 1098 248"><b>Тип измеряемого давления</b><br/>Абсолютное</p> <p data-bbox="671 304 1214 371"><b>Исполнение по взрывозащите</b><br/>искробезопасная электрическая цепь</p> <p data-bbox="671 427 970 495"><b>Предел измерений</b><br/>0...16 МПа</p> <p data-bbox="671 551 1031 618"><b>Основная погрешность</b><br/>0,25%</p> <p data-bbox="671 674 1107 741"><b>Климатическое исполнение</b><br/>У2</p> <p data-bbox="671 797 930 864"><b>Степень защиты</b><br/>IP65</p> <p data-bbox="671 920 946 987"><b>Выходной сигнал</b><br/>4...20 мА</p> <p data-bbox="671 1043 967 1111"><b>Измеряемая среда</b><br/>базовое</p> <p data-bbox="671 1167 954 1234"><b>Обезжиривание</b><br/>Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1290 1254 1357"><b>Табличка позиционного обозначения</b><br/>С табличкой</p> <p data-bbox="671 1413 1046 1480"><b>Экспортное исполнение</b><br/>В экспортном исполнении</p> <p data-bbox="671 1536 1150 1603"><b>Механическое присоединение</b><br/>штуцерное</p> <p data-bbox="671 1659 1102 1727"><b>Присоединительная резьба</b><br/>G1/2-В</p> <p data-bbox="671 1783 799 1850"><b>Питание</b><br/>17...42 В</p> <p data-bbox="671 1906 1417 1973"><b>Температура измеряемой среды</b><br/>до 200°С, с применением охладительных устройств</p> <p data-bbox="671 2029 1206 2096"><b>Температура окружающей среды</b><br/>от -40°С до +70°С</p> <p data-bbox="671 2152 975 2219"><b>Материал штуцера</b><br/>Нержавеющая сталь</p> |