

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 02:02



| Наименование                                      | Параметры   |
|---|---|
| Датчик ДМ5007Ех-ДА-6,3 МПа-05-0,25-R1/2-Табл.-ЦСМ | <p data-bbox="671 181 1098 253"><b>Тип измеряемого давления</b><br/>Абсолютное</p> <p data-bbox="671 304 1214 376"><b>Исполнение по взрывозащите</b><br/>искробезопасная электрическая цепь</p> <p data-bbox="671 427 970 499"><b>Предел измерений</b><br/>0...6,3 МПа</p> <p data-bbox="671 551 1031 622"><b>Основная погрешность</b><br/>0,25%</p> <p data-bbox="671 674 1107 745"><b>Климатическое исполнение</b><br/>У2</p> <p data-bbox="671 797 930 869"><b>Степень защиты</b><br/>IP65</p> <p data-bbox="671 920 946 992"><b>Выходной сигнал</b><br/>0...5 мА</p> <p data-bbox="671 1043 967 1115"><b>Измеряемая среда</b><br/>базовое</p> <p data-bbox="671 1167 954 1238"><b>Обезжиривание</b><br/>Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1290 1254 1361"><b>Табличка позиционного обозначения</b><br/>С табличкой</p> <p data-bbox="671 1413 1150 1485"><b>Механическое присоединение</b><br/>штуцерное</p> <p data-bbox="671 1536 1102 1608"><b>Присоединительная резьба</b><br/>R1/2</p> <p data-bbox="671 1659 802 1731"><b>Питание</b><br/>17...42 В</p> <p data-bbox="671 1783 1417 1854"><b>Температура измеряемой среды</b><br/>до 200°C, с применением охладительных устройств</p> <p data-bbox="671 1906 1206 1977"><b>Температура окружающей среды</b><br/>от -40°C до +70°C</p> <p data-bbox="671 2029 970 2101"><b>Материал штуцера</b><br/>Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 2152 970 2224"><b>Материал корпуса</b><br/>Нержавеющая сталь</p> |