

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 19:16



| Наименование   | Параметры   |
|--|---|
| Датчик ДМ5007Ех-ДА-4 МПа-05-0,25-<br>G1/2-Обезж.-Табл.-Э | <p><b>Тип измеряемого давления</b><br/>           Абсолютное</p> <p><b>Исполнение по взрывозащите</b><br/>           искробезопасная электрическая цепь</p> <p><b>Предел измерений</b><br/>           0...4 МПа</p> <p><b>Основная погрешность</b><br/>           0,25%</p> <p><b>Климатическое исполнение</b><br/>           У2</p> <p><b>Степень защиты</b><br/>           IP65</p> <p><b>Выходной сигнал</b><br/>           0...5 мА</p> <p><b>Измеряемая среда</b><br/>           базовое</p> <p><b>Обезжиривание</b><br/>           С обезжириванием</p> <p><b>Табличка позиционного обозначения</b><br/>           С табличкой</p> <p><b>Экспортное исполнение</b><br/>           В экспортном исполнении</p> <p><b>Механическое присоединение</b><br/>           штуцерное</p> <p><b>Присоединительная резьба</b><br/>           G1/2-В</p> <p><b>Питание</b><br/>           17...42 В</p> <p><b>Температура измеряемой среды</b><br/>           до 200°C, с применением охладительных устройств</p> <p><b>Температура окружающей среды</b><br/>           от -40°C до +70°C</p> <p><b>Материал штуцера</b><br/>           Нержавеющая сталь</p> |