

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 00:19



Наименование	Параметры
Датчик ДМ5007Ех-ДА-4 МПа-05-0,25- М20х1,5-Обезж.-ЦСМ-Э	<p><b>Тип измеряемого давления</b>            Абсолютное</p> <p><b>Исполнение по взрывозащите</b>            искробезопасная электрическая цепь</p> <p><b>Предел измерений</b>            0...4 МПа</p> <p><b>Основная погрешность</b>            0,25%</p> <p><b>Климатическое исполнение</b>            У2</p> <p><b>Степень защиты</b>            IP65</p> <p><b>Выходной сигнал</b>            0...5 мА</p> <p><b>Измеряемая среда</b>            базовое</p> <p><b>Обезжиривание</b>            С обезжириванием</p> <p><b>Табличка позиционного обозначения</b>            Без таблички</p> <p><b>Экспортное исполнение</b>            В экспортном исполнении</p> <p><b>Механическое присоединение</b>            штуцерное</p> <p><b>Присоединительная резьба</b>            М20*1,5-8g</p> <p><b>Питание</b>            17...42 В</p> <p><b>Температура измеряемой среды</b>            до 200°С, с применением охладительных устройств</p> <p><b>Температура окружающей среды</b>            от -40°С до +70°С</p> <p><b>Материал штуцера</b>            Нержавеющая сталь</p>