

# Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 02:28



Наименование	Параметры
Датчик ДМ5007Ех-ДА-4 МПа-05-0,25-М20х1,5-Э	<p data-bbox="671 181 1098 248"><b>Тип измеряемого давления</b> Абсолютное</p> <p data-bbox="671 304 1214 371"><b>Исполнение по взрывозащите</b> искробезопасная электрическая цепь</p> <p data-bbox="671 427 970 495"><b>Предел измерений</b> 0...4 МПа</p> <p data-bbox="671 551 1031 618"><b>Основная погрешность</b> 0,25%</p> <p data-bbox="671 674 1107 741"><b>Климатическое исполнение</b> У2</p> <p data-bbox="671 797 930 864"><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p data-bbox="671 920 944 987"><b>Выходной сигнал</b> 0...5 мА</p> <p data-bbox="671 1043 965 1111"><b>Измеряемая среда</b> базовое</p> <p data-bbox="671 1167 954 1234"><b>Обезжиривание</b> Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1290 1254 1357"><b>Табличка позиционного обозначения</b> Без таблички</p> <p data-bbox="671 1413 1045 1480"><b>Экспортное исполнение</b> В экспортном исполнении</p> <p data-bbox="671 1536 1150 1603"><b>Механическое присоединение</b> штуцерное</p> <p data-bbox="671 1659 1102 1727"><b>Присоединительная резьба</b> М20*1,5-8g</p> <p data-bbox="671 1783 799 1850"><b>Питание</b> 17...42 В</p> <p data-bbox="671 1906 1417 1973"><b>Температура измеряемой среды</b> до 200°С, с применением охладительных устройств</p> <p data-bbox="671 2029 1206 2096"><b>Температура окружающей среды</b> от -40°С до +70°С</p> <p data-bbox="671 2152 975 2219"><b>Материал штуцера</b> Нержавеющая сталь</p>