

Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 01:10

Наименование	Параметры
Датчик ДМ5007Ех-ДА-630 кПа-42-0,25-М20х1,5-Обезж.-Табл.	<p data-bbox="671 181 1098 248">Тип измеряемого давления Абсолютное</p> <p data-bbox="671 304 1214 371">Исполнение по взрывозащите искробезопасная электрическая цепь</p> <p data-bbox="671 427 970 495">Предел измерений 0...630 кПа</p> <p data-bbox="671 551 1031 618">Основная погрешность 0,25%</p> <p data-bbox="671 674 1107 741">Климатическое исполнение У2</p> <p data-bbox="671 797 930 864">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 920 944 987">Выходной сигнал 4...20 мА</p> <p data-bbox="671 1043 965 1111">Измеряемая среда базовое</p> <p data-bbox="671 1167 943 1234">Обезжиривание С обезжириванием</p> <p data-bbox="671 1290 1254 1357">Табличка позиционного обозначения С табличкой</p> <p data-bbox="671 1413 1150 1480">Механическое присоединение штуцерное</p> <p data-bbox="671 1536 1102 1603">Присоединительная резьба М20*1,5-8g</p> <p data-bbox="671 1659 804 1727">Питание 17...42 В</p> <p data-bbox="671 1783 1417 1850">Температура измеряемой среды до 200°С, с применением охладительных устройств</p> <p data-bbox="671 1906 1203 1973">Температура окружающей среды от -40°С до +70°С</p> <p data-bbox="671 2029 970 2096">Материал штуцера Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 2152 970 2219">Материал корпуса Нержавеющая сталь</p>