

Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 14:07

Наименование	Параметры
Датчик ДМ5007Ех-ДА-630 кПа-05-0,25-M20x1,5-Обезж.-ЦСМ-Э	<p data-bbox="671 181 1098 248">Тип измеряемого давления Абсолютное</p> <p data-bbox="671 304 1214 371">Исполнение по взрывозащите искробезопасная электрическая цепь</p> <p data-bbox="671 427 970 495">Предел измерений 0...630 кПа</p> <p data-bbox="671 551 1031 618">Основная погрешность 0,25%</p> <p data-bbox="671 674 1107 741">Климатическое исполнение У2</p> <p data-bbox="671 797 930 864">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 920 946 987">Выходной сигнал 0...5 мА</p> <p data-bbox="671 1043 967 1111">Измеряемая среда базовое</p> <p data-bbox="671 1167 943 1234">Обезжиривание С обезжириванием</p> <p data-bbox="671 1290 1254 1357">Табличка позиционного обозначения Без таблички</p> <p data-bbox="671 1413 1046 1480">Экспортное исполнение В экспортном исполнении</p> <p data-bbox="671 1536 1150 1603">Механическое присоединение штуцерное</p> <p data-bbox="671 1659 1102 1727">Присоединительная резьба M20*1,5-8g</p> <p data-bbox="671 1783 799 1850">Питание 17...42 В</p> <p data-bbox="671 1906 1417 1973">Температура измеряемой среды до 200°C, с применением охладительных устройств</p> <p data-bbox="671 2029 1206 2096">Температура окружающей среды от -40°C до +70°C</p> <p data-bbox="671 2152 975 2219">Материал штуцера Нержавеющая сталь</p>