

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 19:15

Наименование	Параметры
Датчик ДМ5007Ех-ДА-160 кгс/см ² -42-0,25-R1/2-Табл.-ЦСМ	<p data-bbox="671 181 1098 248">Тип измеряемого давления Абсолютное</p> <p data-bbox="671 304 1214 371">Исполнение по взрывозащите искробезопасная электрическая цепь</p> <p data-bbox="671 427 970 495">Предел измерений 0...160 кгс/см²</p> <p data-bbox="671 551 1031 618">Основная погрешность 0,25%</p> <p data-bbox="671 674 1107 741">Климатическое исполнение У2</p> <p data-bbox="671 797 930 864">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 920 946 987">Выходной сигнал 4...20 мА</p> <p data-bbox="671 1043 967 1111">Измеряемая среда базовое</p> <p data-bbox="671 1167 954 1234">Обезжиривание Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1290 1254 1357">Табличка позиционного обозначения С табличкой</p> <p data-bbox="671 1413 1150 1480">Механическое присоединение штуцерное</p> <p data-bbox="671 1536 1102 1603">Присоединительная резьба R1/2</p> <p data-bbox="671 1659 802 1727">Питание 17...42 В</p> <p data-bbox="671 1783 1417 1850">Температура измеряемой среды до 200°С, с применением охладительных устройств</p> <p data-bbox="671 1906 1206 1973">Температура окружающей среды от -40°С до +70°С</p> <p data-bbox="671 2029 970 2096">Материал штуцера Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 2152 970 2219">Материал корпуса Нержавеющая сталь</p>