

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 16:49



| Наименование                                     | Параметры   |
|--|---|
| Датчик ДМ5007Ех-ДА-600 кПа-42-0,5-М20х1,5-Обезж. | <p data-bbox="671 181 1098 253"><b>Тип измеряемого давления</b><br/>Абсолютное</p> <p data-bbox="671 304 1214 376"><b>Исполнение по взрывозащите</b><br/>искробезопасная электрическая цепь</p> <p data-bbox="671 427 970 499"><b>Предел измерений</b><br/>0...600 кПа</p> <p data-bbox="671 551 1031 622"><b>Основная погрешность</b><br/>0,5%</p> <p data-bbox="671 674 1107 745"><b>Климатическое исполнение</b><br/>У2</p> <p data-bbox="671 797 930 869"><b>Степень защиты</b><br/>IP65</p> <p data-bbox="671 920 946 992"><b>Выходной сигнал</b><br/>4...20 мА</p> <p data-bbox="671 1043 967 1115"><b>Измеряемая среда</b><br/>базовое</p> <p data-bbox="671 1167 943 1238"><b>Обезжиривание</b><br/>С обезжириванием</p> <p data-bbox="671 1290 1254 1361"><b>Табличка позиционного обозначения</b><br/>Без таблички</p> <p data-bbox="671 1413 1150 1485"><b>Механическое присоединение</b><br/>штуцерное</p> <p data-bbox="671 1536 1102 1608"><b>Присоединительная резьба</b><br/>М20*1,5-8g</p> <p data-bbox="671 1659 802 1731"><b>Питание</b><br/>17...42 В</p> <p data-bbox="671 1783 1417 1854"><b>Температура измеряемой среды</b><br/>до 200°С, с применением охладительных устройств</p> <p data-bbox="671 1906 1206 1977"><b>Температура окружающей среды</b><br/>от -40°С до +70°С</p> <p data-bbox="671 2029 975 2101"><b>Материал штуцера</b><br/>Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 2152 967 2224"><b>Материал корпуса</b><br/>Нержавеющая сталь</p> |