

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 01:36



Наименование	Параметры
Датчик ДМ5007Ех-ДА-25 кгс/см2-05-0,25-M20x1,5-Табл.	<p data-bbox="671 181 1098 253"><b>Тип измеряемого давления</b> Абсолютное</p> <p data-bbox="671 304 1214 376"><b>Исполнение по взрывозащите</b> искробезопасная электрическая цепь</p> <p data-bbox="671 427 970 499"><b>Предел измерений</b> 0...25 кгс/см2</p> <p data-bbox="671 551 1031 622"><b>Основная погрешность</b> 0,25%</p> <p data-bbox="671 674 1107 745"><b>Климатическое исполнение</b> У2</p> <p data-bbox="671 797 930 869"><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p data-bbox="671 920 944 992"><b>Выходной сигнал</b> 0...5 мА</p> <p data-bbox="671 1043 965 1115"><b>Измеряемая среда</b> базовое</p> <p data-bbox="671 1167 954 1238"><b>Обезжиривание</b> Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1290 1254 1361"><b>Табличка позиционного обозначения</b> С табличкой</p> <p data-bbox="671 1413 1150 1485"><b>Механическое присоединение</b> штуцерное</p> <p data-bbox="671 1536 1102 1608"><b>Присоединительная резьба</b> M20*1,5-8g</p> <p data-bbox="671 1659 799 1731"><b>Питание</b> 17...42 В</p> <p data-bbox="671 1783 1417 1854"><b>Температура измеряемой среды</b> до 200°C, с применением охладительных устройств</p> <p data-bbox="671 1906 1206 1977"><b>Температура окружающей среды</b> от -40°C до +70°C</p> <p data-bbox="671 2029 970 2101"><b>Материал штуцера</b> Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 2152 970 2224"><b>Материал корпуса</b> Нержавеющая сталь</p>