

Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 05:37

| Наименование | Параметры |
|--|---|
| Датчик ДМ5007Ех-ДА-10 кгс/см ² -42-0,25-(-55..+70)°С-G1/2-Э | <p data-bbox="671 181 1098 253">Тип измеряемого давления Абсолютное</p> <p data-bbox="671 304 1214 376">Исполнение по взрывозащите искробезопасная электрическая цепь</p> <p data-bbox="671 427 970 499">Предел измерений 0...10 кгс/см²</p> <p data-bbox="671 551 1031 622">Основная погрешность 0,25%</p> <p data-bbox="671 674 1107 745">Климатическое исполнение У2</p> <p data-bbox="671 797 930 869">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 920 944 992">Выходной сигнал 4...20 мА</p> <p data-bbox="671 1043 965 1115">Измеряемая среда базовое</p> <p data-bbox="671 1167 954 1238">Обезжиривание Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1290 1254 1361">Табличка позиционного обозначения Без таблички</p> <p data-bbox="671 1413 1045 1485">Экспортное исполнение В экспортном исполнении</p> <p data-bbox="671 1536 1150 1608">Механическое присоединение штуцерное</p> <p data-bbox="671 1659 1102 1731">Присоединительная резьба G1/2-В</p> <p data-bbox="671 1783 802 1854">Питание 17...42 В</p> <p data-bbox="671 1906 1417 1977">Температура измеряемой среды до 200°С, с применением охладительных устройств</p> <p data-bbox="671 2029 1204 2101">Температура окружающей среды от -55°С до +70°С</p> <p data-bbox="671 2152 975 2224">Материал штуцера Нержавеющая сталь</p> |