

Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 12:11

Наименование	Параметры
Датчик ДМ5007Ех-ДА-6 кгс/см ² -05-0,25-R1/2-Обезж.-ЦСМ-Э	<p data-bbox="671 181 1098 253">Тип измеряемого давления Абсолютное</p> <p data-bbox="671 304 1214 376">Исполнение по взрывозащите искробезопасная электрическая цепь</p> <p data-bbox="671 427 970 499">Предел измерений 0...6 кгс/см²</p> <p data-bbox="671 551 1031 622">Основная погрешность 0,25%</p> <p data-bbox="671 674 1107 745">Климатическое исполнение У2</p> <p data-bbox="671 797 930 869">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 920 944 992">Выходной сигнал 0...5 мА</p> <p data-bbox="671 1043 965 1115">Измеряемая среда базовое</p> <p data-bbox="671 1167 943 1238">Обезжиривание С обезжириванием</p> <p data-bbox="671 1290 1254 1361">Табличка позиционного обозначения Без таблички</p> <p data-bbox="671 1413 1045 1485">Экспортное исполнение В экспортном исполнении</p> <p data-bbox="671 1536 1150 1608">Механическое присоединение штуцерное</p> <p data-bbox="671 1659 1102 1731">Присоединительная резьба R1/2</p> <p data-bbox="671 1783 802 1854">Питание 17...42 В</p> <p data-bbox="671 1906 1417 1977">Температура измеряемой среды до 200°С, с применением охладительных устройств</p> <p data-bbox="671 2029 1204 2101">Температура окружающей среды от -40°С до +70°С</p> <p data-bbox="671 2152 975 2224">Материал штуцера Нержавеющая сталь</p>