# Спецификация

Сформировано: 12.05.2026 10:46

| Наименование | Параметры |
|---|---|
| Датчик ДМ5007Ex-ДИ-10 МПа-05-0,25-G1/2-Табл.-ЦСМ-Э | **Тип измеряемого давления**: избыточное |
| | **Исполнение по взрывозащите**: искробезопасная электрическая цепь |
| | **Предел измерений**: 0...10 МПа |
| | **Основная погрешность**: 0,25% |
| | **Климатическое исполнение**: У2 |
| | **Степень защиты**: IP65 |
| | **Выходной сигнал**: 0...5 мА |
| | **Измеряемая среда**: базовое |
| | **Обезжиривание**: Без обезжиривания |
| | **Табличка позиционного обозначения**: С табличкой |
| | **Механическое присоединение**: штуцерное |
| | **Присоединительная резьба**: G1/2-B |
| | **Питание**: 17...42 В |
| | **Температура измеряемой среды**: до 200°С, с применением охладительных устройств |
| | **Температура окружающей среды**: от -40°С до +70°С |
| | **Материал штуцера**: Нержавеющая сталь |
| | **Материал корпуса**: Нержавеющая сталь |
| | **Поверка ЦСМ**: с поверкой |
| | **Экспортное исполнение**: в экспортном исполнении |
| | **ТУ**: 311-00225590.012-95 |
| | **ТН ВЭД ЕАЭС**: 9026202000 |
| | **ОКПД 2**: 26.51.52.130 |