

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 21:24



Наименование	Параметры
Датчик ДМ5007Ех-ДИ-400 кгс/см <sup>2</sup> -42-0,25-Кис-М20х1,5-Обезж.-Э	<p data-bbox="671 181 1098 248"><b>Тип измеряемого давления</b> избыточное</p> <p data-bbox="671 304 1214 371"><b>Исполнение по взрывозащите</b> искробезопасная электрическая цепь</p> <p data-bbox="671 427 970 495"><b>Предел измерений</b> 0...400 кгс/см<sup>2</sup></p> <p data-bbox="671 551 1031 618"><b>Основная погрешность</b> 0,25%</p> <p data-bbox="671 674 1107 741"><b>Климатическое исполнение</b> У2</p> <p data-bbox="671 797 930 864"><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p data-bbox="671 920 946 987"><b>Выходной сигнал</b> 4...20 мА</p> <p data-bbox="671 1043 967 1111"><b>Измеряемая среда</b> кислород</p> <p data-bbox="671 1167 943 1234"><b>Обезжиривание</b> С обезжириванием</p> <p data-bbox="671 1290 1254 1357"><b>Табличка позиционного обозначения</b> Без таблички</p> <p data-bbox="671 1413 1150 1480"><b>Механическое присоединение</b> штуцерное</p> <p data-bbox="671 1536 1102 1603"><b>Присоединительная резьба</b> М20*1,5-8g</p> <p data-bbox="671 1659 802 1727"><b>Питание</b> 17...42 В</p> <p data-bbox="671 1783 1417 1850"><b>Температура измеряемой среды</b> до 200°С, с применением охладительных устройств</p> <p data-bbox="671 1906 1206 1973"><b>Температура окружающей среды</b> от -40°С до +70°С</p> <p data-bbox="671 2029 975 2096"><b>Материал штуцера</b> Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 2152 967 2219"><b>Материал корпуса</b> Нержавеющая сталь</p>