

Спецификация

Сформировано: 31.05.2026 01:55

Наименование	Параметры
Датчик ДМ5017ДИ-Ex-T3-3-25,0 кПа-0,15-IP66-ЖКИ-HART	Тип измеряемого давления: Избыточное
	Исполнение по взрывозащите: "0Ex ia IIC T5 Ga X" искробезопасная электрическая цепь
	Предел измерений: 0..25,0 кПа
	Основная погрешность: 0,15%
	Степень защиты: IP66
	Выходной сигнал: 4-20 мА
	Питание: 12...48 В
	ЖК-дисплей или сигнализирующее устройство: ЖК-дисплей
	Климатическое исполнение: Т3
	Температура измеряемой среды: -40...+85°C
	Температура окружающей среды: от -10°C до +60°C
	Материал мембраны: сплав 36НХТЮ
	Материал корпуса: алюминиевый сплав
	Механическое присоединение: фланцевое
	Измеряемая среда: базовое
	Модель: 3
	Режим "Калибратор": отсутствует
	Экспортное исполнение: отсутствует
	Комплект монтажных частей (КМЧ): без КМЧ
	ТУ: 26.51.52-063-00225590-2018
	ТН ВЭД ЕАЭС: 9026202000
	ОКПД 2: 26.51.52.130