# Спецификация

Сформировано: 03.06.2026 15:50

| Наименование | Параметры |
|---|---|
| Датчик ДМ5017ДИ-Вн-УХЛ3.1-3-40 кПа-0,10-IP66-HART | **Тип измеряемого давления**: Избыточное |
| | **Исполнение по взрывозащите**: "1Ex d IIC T5 Gb X" взрывонепроницаемая оболочка |
| | **Предел измерений**: 0..40 кПа |
| | **Основная погрешность**: 0,10% |
| | **Степень защиты**: IP66 |
| | **Выходной сигнал**: 4-20 мА |
| | **Питание**: 12...48 В |
| | **ЖК-дисплей или сигнализирующее устройство**: без ЖК дисплея или сигнализирующего устройства |
| | **Климатическое исполнение**: УХЛ3.1 |
| | **Температура измеряемой среды**: -40...+85°С |
| | **Температура окружающей среды**: от -20°С до +70°С |
| | **Материал мембраны**: сплав 36НХТЮ |
| | **Материал корпуса**: алюминиевый сплав |
| | **Механическое присоединение**: фланцевое |
| | **Измеряемая среда**: базовое |
| | **Модель**: 3 |
| | **Режим "Калибратор"**: отсутствует |
| | **Экспортное исполнение**: отсутствует |
| | **Комплект монтажных частей (КМЧ)**: без КМЧ |
| | **ТУ**: 26.51.52-063-00225590-2018 |
| | **ТН ВЭД ЕАЭС**: 9026202000 |
| | **ОКПД 2**: 26.51.52.130 |