

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 10:59

Наименование	Параметры
Датчик ДМ5017ДИ-У2-3-40 кПа-0,10-IP67-ЖКИ-HART-РК	<p data-bbox="671 181 1098 248">Тип измеряемого давления Избыточное</p> <p data-bbox="671 304 1145 371">Исполнение по взрывозащите Общепромышленное исполнение</p> <p data-bbox="671 427 970 495">Предел измерений 0..40 кПа</p> <p data-bbox="671 551 1031 618">Основная погрешность 0,10%</p> <p data-bbox="671 674 930 741">Степень защиты IP67</p> <p data-bbox="671 797 944 864">Выходной сигнал HART</p> <p data-bbox="671 920 804 987">Питание 12...48 В</p> <p data-bbox="671 1043 1417 1111">ЖК-дисплей или сигнализирующее устройство ЖК-дисплей</p> <p data-bbox="671 1167 1107 1234">Климатическое исполнение У2</p> <p data-bbox="671 1290 1182 1357">Температура измеряемой среды -40...+85°C</p> <p data-bbox="671 1413 1206 1480">Температура окружающей среды от -55°C до +85°C</p> <p data-bbox="671 1536 999 1603">Материал мембраны сплав 36НХТЮ</p> <p data-bbox="671 1659 963 1727">Материал корпуса алюминиевый сплав</p> <p data-bbox="671 1783 1150 1850">Механическое присоединение фланцевое</p> <p data-bbox="671 1906 967 1973">Измеряемая среда базовое</p> <p data-bbox="671 2029 799 2096">Модель 3</p> <p data-bbox="671 2152 1031 2219">Режим "Калибратор" с режимом "Калибратор"</p>