

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 20:11

Наименование	Параметры
Датчик ДМ5017ДИ-Вн-У2-3-40 кПа-0,10-IP66-ЖКИ-HART	<p data-bbox="671 181 1098 248">Тип измеряемого давления Избыточное</p> <p data-bbox="671 304 1406 371">Исполнение по взрывозащите "1Ex d IIC T5 Gb X" взрывонепроницаемая оболочка</p> <p data-bbox="671 427 807 495">Предел измерений 0..40 кПа</p> <p data-bbox="671 551 871 618">Основная погрешность 0,10%</p> <p data-bbox="671 674 735 741">Степень защиты IP66</p> <p data-bbox="671 797 751 864">Выходной сигнал HART</p> <p data-bbox="671 920 791 987">Питание 12...48 В</p> <p data-bbox="671 1043 1414 1111">ЖК-дисплей или сигнализирующее устройство ЖК-дисплей</p> <p data-bbox="671 1167 1110 1234">Климатическое исполнение У2</p> <p data-bbox="671 1290 1182 1357">Температура измеряемой среды -40...+85°C</p> <p data-bbox="671 1413 1206 1480">Температура окружающей среды от -55°C до +85°C</p> <p data-bbox="671 1536 879 1603">Материал мембраны сплав 36НХТЮ</p> <p data-bbox="671 1659 967 1727">Материал корпуса алюминиевый сплав</p> <p data-bbox="671 1783 1150 1850">Механическое присоединение фланцевое</p> <p data-bbox="671 1906 807 1973">Измеряемая среда базовое</p> <p data-bbox="671 2029 791 2096">Модель 3</p> <p data-bbox="671 2152 999 2219">Режим "Калибратор" отсутствует</p>