

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 10:13



Наименование	Параметры
Датчик ДМ5017ДИ-Вн-У2-3-63 кПа-0,10-IP66-ЖКИ-HART	<p data-bbox="671 181 1098 248"><b>Тип измеряемого давления</b> Избыточное</p> <p data-bbox="671 304 1406 371"><b>Исполнение по взрывозащите</b> "1Ex d IIC T5 Gb X" взрывонепроницаемая оболочка</p> <p data-bbox="671 427 807 495"><b>Предел измерений</b> 0..63 кПа</p> <p data-bbox="671 551 871 618"><b>Основная погрешность</b> 0,10%</p> <p data-bbox="671 674 735 741"><b>Степень защиты</b> IP66</p> <p data-bbox="671 797 751 864"><b>Выходной сигнал</b> HART</p> <p data-bbox="671 920 791 987"><b>Питание</b> 12...48 В</p> <p data-bbox="671 1043 1414 1111"><b>ЖК-дисплей или сигнализирующее устройство</b> ЖК-дисплей</p> <p data-bbox="671 1167 1110 1234"><b>Климатическое исполнение</b> У2</p> <p data-bbox="671 1290 1182 1357"><b>Температура измеряемой среды</b> -40...+85°C</p> <p data-bbox="671 1413 1206 1480"><b>Температура окружающей среды</b> от -55°C до +85°C</p> <p data-bbox="671 1536 879 1603"><b>Материал мембраны</b> сплав 36НХТЮ</p> <p data-bbox="671 1659 967 1727"><b>Материал корпуса</b> алюминиевый сплав</p> <p data-bbox="671 1783 1150 1850"><b>Механическое присоединение</b> фланцевое</p> <p data-bbox="671 1906 807 1973"><b>Измеряемая среда</b> базовое</p> <p data-bbox="671 2029 791 2096"><b>Модель</b> 3</p> <p data-bbox="671 2152 999 2219"><b>Режим "Калибратор"</b> отсутствует</p>