

# Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 08:33



| Наименование  | Параметры  |
|---|--|
| <p>Датчик ДМ5017ДИ-Ex-УХЛЗ.1-4-400<br/>кПа-0,10-IP66-ЖКИ-HART</p> | <p><b>Тип измеряемого давления</b><br/>Избыточное</p> <p><b>Исполнение по взрывозащите</b><br/>"0Ex ia IIC T5 Ga X" искробезопасная электрическая цепь</p> <p><b>Предел измерений</b><br/>0..400 кПа</p> <p><b>Основная погрешность</b><br/>0,10%</p> <p><b>Степень защиты</b><br/>IP66</p> <p><b>Выходной сигнал</b><br/>4-20 мА</p> <p><b>Питание</b><br/>12...48 В</p> <p><b>ЖК-дисплей или сигнализирующее устройство</b><br/>ЖК-дисплей</p> <p><b>Климатическое исполнение</b><br/>УХЛЗ.1</p> <p><b>Температура измеряемой среды</b><br/>-40...+85°C</p> <p><b>Температура окружающей среды</b><br/>от -20°C до +70°C</p> <p><b>Материал мембраны</b><br/>сплав 36НХТЮ</p> <p><b>Материал корпуса</b><br/>алюминиевый сплав</p> <p><b>Механическое присоединение</b><br/>фланцевое</p> <p><b>Измеряемая среда</b><br/>базовое</p> <p><b>Модель</b><br/>4</p> <p><b>Режим "Калибратор"</b><br/>ОТСУТСТВУЕТ</p> |