

# Спецификация

Сформировано: 05.06.2026 01:23

| Наименование                                      | Параметры  |
|---|--|
| Датчик ДМ5017ДИ-У2-4-600 кПа-0,10-IP66-ЖКИ-RS-485 | <b>Тип измеряемого давления:</b> Избыточное                    |
|   | <b>Исполнение по взрывозащите:</b> Общепромышленное исполнение |
|   | <b>Предел измерений:</b> 0..600 кПа                            |
|   | <b>Основная погрешность:</b> 0,10%                             |
|   | <b>Степень защиты:</b> IP66                                    |
|   | <b>Выходной сигнал:</b> RS-485                                 |
|   | <b>Питание:</b> 12...48 В                                      |
|   | <b>ЖК-дисплей или сигнализирующее устройство:</b> ЖК-дисплей   |
|   | <b>Климатическое исполнение:</b> У2                            |
|   | <b>Температура измеряемой среды:</b> -40...+85°C               |
|   | <b>Температура окружающей среды:</b> от -55°C до +85°C         |
|   | <b>Материал мембраны:</b> сплав 36НХТЮ                         |
|   | <b>Материал корпуса:</b> алюминиевый сплав                     |
|   | <b>Механическое присоединение:</b> фланцевое                   |
|   | <b>Измеряемая среда:</b> базовое                               |
|   | <b>Модель:</b> 4   |
|   | <b>Режим "Калибратор":</b> отсутствует                         |
|   | <b>Экспортное исполнение:</b> отсутствует                      |
|   | <b>Комплект монтажных частей (КМЧ):</b> без КМЧ                |
|   | <b>ТУ:</b> 26.51.52-063-00225590-2018                          |
|   | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202000                                 |
|   | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130                                    |