

# Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 19:15

| Наименование  | Параметры   |
|---|---|
| Датчик ДМ5017ДИ-Ex-УХЛЗ.1-7-6,00 МПа-0,10-IP66-ЖКИ-HART | <b>Тип измеряемого давления:</b> Избыточное   |
|   | <b>Исполнение по взрывозащите:</b> "0Ex ia IIC T5 Ga X"<br>искробезопасная электрическая цепь |
|   | <b>Предел измерений:</b> 0..6,00 МПа  |
|   | <b>Основная погрешность:</b> 0,10%  |
|   | <b>Степень защиты:</b> IP66   |
|   | <b>Выходной сигнал:</b> 4-20 мА   |
|   | <b>Питание:</b> 12...48 В   |
|   | <b>ЖК-дисплей или сигнализирующее устройство:</b> ЖК-дисплей                                  |
|   | <b>Климатическое исполнение:</b> УХЛЗ.1   |
|   | <b>Температура измеряемой среды:</b> -40...+85°C  |
|   | <b>Температура окружающей среды:</b> от -20°C до +70°C  |
|   | <b>Материал мембраны:</b> сплав 36НХТЮ  |
|   | <b>Материал корпуса:</b> алюминиевый сплав  |
|   | <b>Механическое присоединение:</b> фланцевое  |
|   | <b>Измеряемая среда:</b> базовое  |
|   | <b>Модель:</b> 7  |
|   | <b>Режим "Калибратор":</b> отсутствует  |
|   | <b>Экспортное исполнение:</b> отсутствует   |
|   | <b>Комплект монтажных частей (КМЧ):</b> без КМЧ   |
|   | <b>ТУ:</b> 26.51.52-063-00225590-2018   |
|   | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202000  |
|   | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130   |