

Спецификация

Сформировано: 12.05.2026 06:19

Наименование	Параметры
Датчик ДМ5017ДИ-Ex-У2-8-10,00 МПа-0,10-IP66-ЖКИ-HART	Тип измеряемого давления: Избыточное
	Исполнение по взрывозащите: "0Ex ia IIC T5 Ga X" искробезопасная электрическая цепь
	Предел измерений: 0..10,00 МПа
	Основная погрешность: 0,10%
	Степень защиты: IP66
	Выходной сигнал: HART
	Питание: 12...48 В
	ЖК-дисплей или сигнализирующее устройство: ЖК- дисплей
	Климатическое исполнение: У2
	Температура измеряемой среды: -40...+85°C
	Температура окружающей среды: от -55°C до +85°C
	Материал мембраны: сплав 36НХТЮ
	Материал корпуса: алюминиевый сплав
	Механическое присоединение: фланцевое
	Измеряемая среда: базовое
	Модель: 8
	Режим "Калибратор": отсутствует
	Экспортное исполнение: отсутствует
	Комплект монтажных частей (КМЧ): без КМЧ
	ТУ: 26.51.52-063-00225590-2018
	ТН ВЭД ЕАЭС: 9026202000
	ОКПД 2: 26.51.52.130