

# Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 04:10



| Наименование  | Параметры   |
|---|---|
| Датчик ДМ5017ДИ-ТЗ-8-40,0 МПа-0,10-IP66-ЖКИ-HART-РК | <p><b>Тип измеряемого давления</b><br/>Избыточное</p> <p><b>Исполнение по взрывозащите</b><br/>Общепромышленное исполнение</p> <p><b>Предел измерений</b><br/>0..40,0 МПа</p> <p><b>Основная погрешность</b><br/>0,10%</p> <p><b>Степень защиты</b><br/>IP66</p> <p><b>Выходной сигнал</b><br/>HART</p> <p><b>Питание</b><br/>12...48 В</p> <p><b>ЖК-дисплей или сигнализирующее устройство</b><br/>ЖК-дисплей</p> <p><b>Климатическое исполнение</b><br/>ТЗ</p> <p><b>Температура измеряемой среды</b><br/>-40...+85°C</p> <p><b>Температура окружающей среды</b><br/>от -10°C до +60°C</p> <p><b>Материал мембраны</b><br/>сплав 36НХТЮ</p> <p><b>Материал корпуса</b><br/>алюминиевый сплав</p> <p><b>Механическое присоединение</b><br/>фланцевое</p> <p><b>Измеряемая среда</b><br/>базовое</p> <p><b>Модель</b><br/>8</p> <p><b>Режим "Калибратор"</b><br/>с режимом "Калибратор"</p> |