

Спецификация

Сформировано: 06.06.2026 22:19

| Наименование | Параметры |
|---|---|
| Датчик DMP 330L-110-0600-7-U-100-200-7-00R-ГП | Тип измеряемого давления: Избыточное |
| | Предел измерений: 0...0,06 бар |
| | Выходной сигнал: 4...20 мА / 3-х пров. |
| | Основная погрешность: 1% с протоколом калибровки |
| | Электрическое присоединение: Разъем DIN 43650 (ISO 4400) / IP 65 |
| | Механическое присоединение: G1/2" EN 837-1/-3 |
| | Степень защиты: IP65 |
| | Питание: 12...36 В |
| | Уплотнение: FFKM (перфторкаучук - kalrez®) |
| | Исполнение: Стандартное (адаптирован к эксплуатации в РФ) |
| | Температура измеряемой среды: -25...+125 °С |
| | Температура окружающей среды: -25...+85 °С |
| | Материал мембраны: Керамика Al ₂ O ₃ 96 % |
| | Материал корпуса: Нержавеющая сталь 1.4301 (304) |
| | Госповерка: с госповеркой |
| | ТУ: 4212-000-7718542411-19 |
| | ТН ВЭД ЕАЭС: 9026202000 |
| | ОКПД 2: 26.51.52.130 |